

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2020-2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 48.705,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 60.394,20 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη γίνεται κατόπιν εντολής του Δημάρχου και αφορά την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου των Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες όπως καταγράφονται από το Γραφείο κίνησης .

Τα ελαστικά θα πρέπει να πληρούν τις Ελληνικές & διεθνείς προδιαγραφές όσον αφορά την αντοχή και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας έχει προϋπολογισμό **48.705,00 €** χωρίς τον Φ.Π.Α. 24% και με Φ.Π.Α. **60.394,20 €**

Η εκτέλεση της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για τα έτη 2020 και 2021 όπως φαίνεται παρακάτω.

ΚΑ	2020	2021
10-6671.003	2.000,00	2.000,00
15-6671.001	2.000,00	2.000,00
20-6671.004	14.000,00	18.494,20
25-6671.004	4.000,00	6.000,00
30-6671.003	4.000,00	4.000,00
35-6671.001	200	1.000,00
50-6671.001	200	500,00
ΣΥΝΟΛΑ	26.400,00	33.994,20

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 (δημοτικού και κοινοτικού κώδικα) καθώς και όποιας άλλης διάταξης είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία εκτέλεσης της προμήθειας.

Αρτεμις, 12/ 3 / 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
- Ο -
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Αρτεμις, 12/ 3/ 2020
- Ο -
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΑΡΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Αντικείμενο της Προμήθειας

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ελαστικών που θα απαιτηθούν, για τις ανάγκες των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου των Υπηρεσιών του Δήμου, όπως καταγράφονται από το Γραφείο κίνησης.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Ισχύουσες Διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :

- του Ν. 4412/2016
 - Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α' 115/08-06-06) περί Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
- Όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι καινούργια, πρώτης ποιότητας, μη αναγομωμένα, σε άριστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων.
2. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατά την ημερομηνία παράδοσης τους από τον προμηθευτή παραγωγής τελευταίου εξαμήνου. Η ημερομηνία παραγωγής τους με τη μορφή τριών ψηφίων, όπου τα δύο πρώτα δείχνουν την εβδομάδα και το τελευταίο το έτος, να φαίνονται επάνω στα ελαστικά.
3. Τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να έχουν αντοχή ανάλογη της ανώτατης ταχύτητας των οχημάτων που προορίζονται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή κάθε οχήματος - μηχανήματος και όπως αυτές περιγράφονται ενδεικτικά παρακάτω αναλυτικά για κάθε τύπο ελαστικού. Το ίδιο ισχύει και για τους αντίστοιχους δείκτες φορτίου.
4. Τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις Ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες.
5. Στις προσφορές πρέπει να αναφέρεται η διάσταση, η μάρκα, ο τύπος, ο δείκτης ταχύτητας και η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα, ο δείκτης φορτίου και το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο, τα λινά, το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής του κάθε προσφερόμενου ελαστικού.
6. Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν σήμανση -E- σύμφωνα με τον κανονισμό ECE R 54 η 30 η 75 καθώς και οι κατασκευάστρια εταιρία τους να είναι μέλος του E.T.R.T.O..
7. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοιν. Οδηγίας 92/23/31-03-1992 η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/11/ΕΚ/16-02-2005 «Για τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάστασή τους σε αυτά».
8. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να συμμορφώνονται με την Κοιν. Οδηγία 89/459/16-07-1989 «Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το βάθος των αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των

ρυμουλκούμενων τους» και την εθνική νομοθεσία (υπ' αριθ. 32496/1558/2003 (ΦΕΚ 847 Β' /03) Υπουργική Απόφαση).

11. Επί των ελαστικών θα αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπονται (κατασκευαστής, ονομασία ελαστικού, διάσταση, δείκτες φορτίου, ταχύτητας, φθοράς κλπ, κωδικοί κατασκευαστή, και χώρα παραγωγής).
9. Τα ελαστικά θα πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον Κοινοτικό κανονισμό και την Ελληνική νομοθεσία, προσκομίζοντας έγκριση ECE καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης του ελαστικού.
10. Τα ελαστικά επίσωτρα κατασκευής γόμας από νάιλον αποκλείονται.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 10,5Χ20, (280-80-20) θα είναι τύπου συμβατικό, TUBELESS με τουλάχιστον 10 λινά , νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για μηχανήμα κατασκευών φορτωτή – εκσκαφέα CASE 580 K SUPER, εμπρόσθιο, τύπου "χωματουργικό" R4 με ενδεικτικό δείκτη φορτίου – ταχύτητας 131D.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί(βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 10,5X18 (280-80-18), θα είναι τύπου συμβατικό, TUBELESS, με τουλάχιστον 10 λινά νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για φορτωτή – εκσκαφέα JCB 4CX SM, εμπρόσθιο, τύπου “χωματουργικό” R4 με ε δείκτη φορτίου και ταχύτητας τουλάχιστον 127 A8.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού

με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 10X16,5, θα είναι συμβατικό, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για φορτωτή Case 40XT, τύπου “χωματουργικό” με τουλάχιστον 10 λινά αεροστεγές με ενδεικτικό δείκτη φορτίου και ταχύτητας 135 A3.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4

Ελαστικό διαστάσεων 10X22,5, τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για απορριμματοφόρο όχημα, εμπρόσθιο, τετράριγο, μικτής χρήσης για άσφαλτο και για χώμα με ενδεικτικό δείκτη φορτίου 141-139 και δείκτη ταχύτητας M.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 5

Ελαστικό διαστάσεων 10X22,5, τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για απορριμματοφόρο όχημα, οπίσθιο, ημιτρακτερωτό, με μεσαίο τακούρι, μικτής χρήσης για άσφαλτο και για χώμα με ενδεικτικό δείκτη φορτίου 144-142 και δείκτη ταχύτητας L.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 12,5/80-18, θα είναι τύπου συμβατικό , TUBELESS, με τουλάχιστον 12 λινά νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για φορτωτή – εκσκαφέα JCB 4CX SM, εμπρόσθιο, τύπου “χωματοουργικό” R4 με δείκτη φορτίου και ταχύτητας τουλάχιστον 138/A8 .

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 12,5/80-18, θα είναι τύπου συμβατικό , TUBELESS, με τουλάχιστον 14 λινά νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για φορτωτή – εκσκαφέα JCB 4CX SM, εμπρόσθιο, τύπου “χωματοουργικό” R4 με δείκτη φορτίου και ταχύτητας τουλάχιστον 141/A8 .

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8

Ελαστικό διαστάσεων 12Χ22,5, τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για φορτηγό όχημα μεταφοράς αδρανών υλικών "μπαζάδικο", εμπρόσθιο, ημιτρακτερωτό, με μεσαίο τακούνι, μικτής χρήσης για άσφαλο και για χώμα με ενδεικτικό δείκτη φορτίου και ταχύτητας 152/148 Κ.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 9

Ελαστικό διαστάσεων 12Χ22,5, τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για φορτηγό "μπαζάδικο", οπίσθιο, τρακτερωτό, μικτής χρήσης για άσφαλο και για χώμα με ενδεικτικό δείκτη φορτίου και ταχύτητας 152/148 L.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 10

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 125-12, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για τρίκυκλο όχημα με 4 λινά τουλάχιστον, αεροστεγές ημιτρακτερωτό για άσφαλο και χώμα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 11

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 13-22,5, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για φορτηγό "μπαζάδικο", MAGIRUS 380E38, εμπρόσθιο, μικτής χρήσης για άσφαλο και για χώμα με ενδεικτικό δείκτη φορτίου και ταχύτητας 154/151L.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 12

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 13-22,5, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για φορτηγό "μπαζάδικο", MAGIRUS 380E38, οπίσθιο, τρακτερωτό, μικτής χρήσης για άσφαλο και για χώμα με ενδεικτικό δείκτη φορτίου και ταχύτητας 156L και 154M.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 13

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 155-12, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για δορυφορικού τύπου (riagio porter) όχημα με ενδεικτικό δείκτη φορτίου 88/86 και δείκτη ταχύτητας R ημιτρακτερωτό, μικτής χρήσης για άσφαλο και για χώμα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 14

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 16.9-28, θα είναι συμβατικό, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για φορτωτή – εκσκαφέα CASE 580SK, οπίσθιο, τύπου "χωματοουργικό" 12λινο R4 αεροστεγές με δείκτη φορτίου και ταχύτητας τουλάχιστον 152/A8 .

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 15

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 165-70-R14, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για επιβατηγό όχημα τύπου Toyota Corolla με ενδεικτικό δείκτη φορτίου 81 και δείκτη ταχύτητας T .

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 16

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 175-65-R14, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για επιβατηγό όχημα τύπου FIAT PANDA με ενδεικτικό δείκτη φορτίου 82 και δείκτη ταχύτητας T .

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 17

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 175-70-R14, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για επιβατηγό όχημα τύπου Hyundai i 20 με ενδεικτικό δείκτη φορτίου 84 και δείκτη ταχύτητας T .

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 18

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 18-4-26, θα είναι συμβατικό, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για φορτωτή – εκσκαφέα τύπου JCB 4CX, οπίσθιο, τύπου “χωματουργικό” R4 12λινο αεροστεγές με δείκτη φορτίου και ταχύτητας τουλάχιστον 156 A8.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 19

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 185-14, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για ημιφορηγό όχημα 1 τn τύπου Toyota Hilux η Mitsubishi L300 με ενδεικτικό δείκτη φορτίου και ταχύτητας 102/100 Q, ημιτρακτερωτό, μικτής χρήσης για άσφαλτο και για χώμα ένδειξης C .

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 20

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 185-60-R14, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για επιβατηγό όχημα τύπου Hyundai Matrix με ενδεικτικό δείκτη φορτίου 82 και δείκτη ταχύτητας T.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 21

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 185/75-16 η ισοδύναμου , θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για καλαθοφόρο όχημα τύπου Nissan Cabstar, εμπρόσθιο, μικτής χρήσης για άσφαλο και για χώμα και ενδεικτικό δείκτη φορτίου και ταχύτητας 104/102 R ένδειξης C.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 22

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 185/75-16 η ισοδύναμου , θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για καλαθοφόρο όχημα τύπου Nissan Cabstar, οπίσθιο, ημιτρακτερωτό, με μεσαίο τακούρι, μικτής χρήσης για άσφαλο και για χώμα και ενδεικτικό δείκτη φορτίου και ταχύτητας 104/102 R ένδειξης C.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 23

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 195-60-R14, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για επιβατηγό όχημα τύπου Opel Omega με ενδεικτικό δείκτη φορτίου 86 και δείκτη ταχύτητας H.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 24

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 195-60-R15, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για επιβατηγό όχημα τύπου Mitsubishi Carisma με ενδεικτικό δείκτη φορτίου 88 και δείκτη ταχύτητας H .

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 25

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 195/75/16, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση στους εμπρόσθιους τροχούς 19θέσιου επιβατηγού (πούλμαν) οχήματος τύπου iveco με ενδεικτικό δείκτη φορτίου και ταχύτητας 107/105 R.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 26

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 195/75/16, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση στους οπίσθιους τροχούς 19θέσιου επιβατηγού (πούλμαν) οχήματος τύπου iveco με ενδεικτικό δείκτη φορτίου και ταχύτητας 107/105 R.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 27

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 2,5-17 , θα είναι τύπου RADIAL, μη αεροστεγές , νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε δίκυκλο όχημα με ενδεικτικό δείκτη φορτίου 43 και δείκτη ταχύτητας P.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα αεροθάλαμο κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 28

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 205/70/15, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για 9θέσιο κλειστό επιβατηγό όχημα τύπου Hyundai H-1 με ενδεικτικό δείκτη φορτίου 106/104 και δείκτη ταχύτητας R.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 29

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 205-75-16 η αντίστοιχου , θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για φορτηγό μικτού βάρους 3 tn (FORD TRANSIT) με ενδεικτικό δείκτη φορτίου 110/108 και δείκτη ταχύτητας R, ημιτρακτερωτό, μικτής χρήσης για άσφαλτο και για χώμα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 205/80/16, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για φορτηγό 4x4 1 tn τύπου Mitsubishi L200 με ενδεικτικό δείκτη φορτίου 110/108 και δείκτη ταχύτητας S, ημιτρακτερωτό, μικτής χρήσης για άσφαλτο και για χώμα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 31

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 215/70/15, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για φορτηγό 4x2 τύπου ISUZU D-MAX με ενδεικτικό δείκτη φορτίου 106/104 και δείκτη ταχύτητας S, ημιτρακτερωτό, μικτής χρήσης για άσφαλτο και για χώμα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 32

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 215/75-17,5, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για καλαθοφόρο όχημα τύπου Mercedes 814 , εμπρόσθιο, μικτής χρήσης για άσφαλτο και για χώμα με ενδεικτικό δείκτη φορτίου 126/124 και δείκτη ταχύτητας M.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 33

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 215/75-17,5, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για καλαθοφόρο όχημα, οπίσθιο, ημιτρακτερωτό, με μεσαίο τακούνι, μικτής χρήσης για άσφαλο και για χώμα με ενδεικτικό δείκτη φορτίου 126/124 και δείκτη ταχύτητας M.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 34

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 225-50-R17, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για επιβατηγό όχημα τύπου Alfa romeo 159 με ενδεικτικό δείκτη φορτίου 98 και δείκτη ταχύτητας W

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 35

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 225/75/17,5, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για φορτηγό τύπου IVECO Bremach 4x4 1 tn με ενδεικτικό δείκτη φορτίου 129/127 και δείκτη ταχύτητας M, τρακτερωτό, χρήσης κυρίως για χώμα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 36

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 235/75/15, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για φορτηγό 4x4 1 tn τύπου Ford Ranger με ενδεικτικό δείκτη φορτίου 108 και δείκτη ταχύτητας T, ημιτρακτερωτό, μικτής χρήσης για άσφαλο και για χώμα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 37

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 245/70/16, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για φορτηγό 4x4 1 tn τύπου Ford Ranger με ενδεικτικό δείκτη φορτίου 107 και δείκτη ταχύτητας H, ημιτρακτερωτό, μικτής χρήσης για άσφαλο και για χώμα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 38

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 245/70R-17,5, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για απορριμματοφόρο όχημα τύπου Man TGL, εμπρόσθιο, τετράριγο, μικτής χρήσης για άσφαλο και για χώμα με ενδεικτικό δείκτη φορτίου και ταχύτητας 136/134M.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 39

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 245/70R-17,5, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για απορριμματοφόρο όχημα τύπου Man TGL, οπίσθιο, ημιτρακτερωτό, με μεσαίο τακούνι, μικτής χρήσης για άσφαλο και για χώμα με ενδεικτικό δείκτη φορτίου και ταχύτητας 136/134M.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 40

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 285/70-19,5, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για καδοπλυντήριο όχημα τύπου Man LE 220B, εμπρόσθιο, τετράριγο, μικτής χρήσης για άσφαλο και για χώμα με ενδεικτικό δείκτη φορτίου και ταχύτητας 146/144M.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 41

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 285/70-19,5, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για καδοπλυντήριο όχημα τύπου Man LE 220B, οπίσθιο, ημιτρακτερωτό, με μεσαίο τακούνι, μικτής χρήσης για άσφαλο και για χώμα με ενδεικτικό δείκτη φορτίου και ταχύτητας 144/142M.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 42

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 295/80-22,5, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για απορριματοφόρο όχημα, εμπρόσθιο, τετράριγο, μικτής χρήσης για άσφαλο και για χώμα με ενδεικτικό δείκτη φορτίου 152/148 και δείκτη ταχύτητας M.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟ

ΕΙΚΟΝΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 43

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 295/80-22,5, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για απορριμματοφόρο όχημα, οπίσθιο, ημιτρακτερωτό, με μεσαίο τακούνι, μικτής χρήσης για άσφαλτο και για χώμα με ενδεικτικό δείκτη φορτίου 152-148 και δείκτη ταχύτητας M.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 44

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 315/80-22,5, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για απορριμματοφόρο όχημα, εμπρόσθιο, τετράριγο, με ενδεικτικό δείκτη φορτίου και ταχύτητας 156L και 154M .

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 45

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 315/80-22,5, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για απορριμματοφόρο όχημα, εμπρόσθιο, τετράριγο, μικτής χρήσης για άσφαλτο και για χώμα με ενδεικτικό δείκτη φορτίου και ταχύτητας 154/150L .

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 46

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 315/80-22,5, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για απορριμματοφόρο όχημα, οπίσθιο, με ενδεικτικό δείκτη φορτίου και ταχύτητας 156/150L.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 47

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 315/80-22,5, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για απορριμματοφόρο όχημα, οπίσθιο, ημιτρακτερωτό, με μεσαίο τακούνι, μικτής χρήσης για άσφαλο και για χώμα με ενδεικτικό δείκτη φορτίου και ταχύτητας 156/150K .

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 48

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 3-18 , θα είναι τύπου RADIAL, αεροστεγές , νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε εμπρόσθιο τροχό δίκυκλου οχήματος με ενδεικτικό δείκτη φορτίου 47 και δείκτη ταχύτητας S.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα αεροθάλαμο κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 49

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 120-80-16 , θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση στον πίσω τροχό δίκυκλου οχήματος με ενδεικτικό δείκτη φορτίου 60 και δείκτη ταχύτητας P.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 50

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 8,5-17,5, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για φορτηγό όχημα τύπου καλαθοφόρο , εμπρόσθιο, μικτής χρήσης για άσφαλτο και για χώμα με ενδεικτικό δείκτη φορτίου 121/120 και δείκτη ταχύτητας M.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης καθώς και η ζυγοστάθμιση του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 51

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 8,5-17,5, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για καλαθοφόρο όχημα, οπίσθιο, ημιτρακτερωτό, με μεσαίο τακούνι, μικτής χρήσης για άσφαλτο και για χώμα με ενδεικτικό δείκτη φορτίου 121/120 και δείκτη ταχύτητας M .

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 52

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 385/65/22,5, θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για απορριμματοφόρο όχημα, οπίσθιο, ημιτρακτερωτό, με μεσαίο τακούνι, μικτής χρήσης για άσφαλτο και για χώμα με ενδεικτικό δείκτη φορτίου και ταχύτητας 158L και 160K.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 53

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 420/70-R28 θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για γεωργικό ελκυστήρα (JOHN DEERE 6090MC 4x4) με ενδεικτικό δείκτη φορτίου και ταχύτητας 133A8. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 54

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 520/70-R38 θα είναι τύπου RADIAL, TUBELESS, νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για γεωργικό ελκυστήρα (JOHN DEERE 6090MC 4x4)με ενδεικτικό δείκτη φορτίου και ταχύτητας 150A8. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 55

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 815-15 η αντίστοιχου , θα είναι πνευστό με 14 λινά , νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση στους εμπρόσθιους τροχούς σε μηχανικό σάρωθρο τύπου Iveco Ravo.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 56

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 700-15, θα είναι πνευστό με τουλάχιστον 12 λινά , νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση στους οπίσθιους τροχούς σε μηχανικό σάρωθρο τύπου Iveco Ravo.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 57

Το προς προμήθεια ελαστικό διαστάσεων 28*12,5-15/355/45-15, θα είναι ημισυμπαγές , νέας ημερομηνίας κατασκευής χωρίς ελαττώματα κατασκευής το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας των Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών.

Το ελαστικό θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση στους οπίσθιους τροχούς σε μηχανικό σάρωθρο τύπου Iveco Ravo.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εξαγωγή του παλαιού ελαστικού από το όχημα και η τοποθέτηση του νέου ελαστικού με ότι αυτό απαιτεί (βαλβίδα κλπ) ώστε να παραδίδεται σε κατάσταση πλήρους χρήσης.

3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

1. Τα ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα (τεχνικά στοιχεία) σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα πρότυπα **ETRTO** (Ευρωπαϊκός τεχνικός οργανισμός ελαστικών) και θα πρέπει να καταβληθούν φύλλα συμμόρφωσης των χαρακτηριστικών και της κατασκευής των ελαστικών σύμφωνα με τον ETRTO.
2. Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την Κοιν. Οδηγία 92/23/31-03-1992, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/11/ΕΚ/16-02-2005.
3. Οι σημάνσεις πρέπει να αναγράφονται σε ανάγλυφη μορφή και να έχουν αποτυπωθεί στα ελαστικά κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν.
4. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον Κοινοτικό κανονισμό και την Ελληνική νομοθεσία, να αναγράφεται σ' αυτά η έγκριση (CE), η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει τη χώρα) και ο αριθμός αναγνώρισης του ελαστικού.
5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί (**υπεύθυνη δήλωση**) την ασφαλή λειτουργία των ελαστικών μέχρι του ορίου φθοράς τους ή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής τους, όποιο εξ αυτών επέλθει πρώτο.
6. Ο προμηθευτής θα πρέπει να βεβαιώσει (**υπεύθυνη δήλωση**) ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει, είναι πρώτης ποιότητας, στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν είναι από αναγόμευση.

4. ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν εγκαταστάσεις, στις οποίες θα δύναται να σταθμεύουν βαρέα οχήματα όπως απορριματοφόρα, ώστε να εκτελούνται οι εργασίες αντικατάστασης των ελαστικών και η απόσταση των εγκαταστάσεων να βρίσκεται σε σχετικά κοντινή απόσταση από τις εγκαταστάσεις του Δήμου μας, ώστε να υπάρχει άμεση εξυπηρέτηση για τις ανάγκες των οχημάτων.
2. Στην περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις, στις οποίες δύναται να σταθμεύουν βαρέα οχήματα όπως απορριματοφόρα, και να εκτελούνται οι εργασίες αντικατάστασης των ελαστικών, θα πρέπει η να καταθέσουν **Υπεύθυνη δήλωση** του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με την Διεύθυνση του συνεργείου που θα εκτελέσει για λογαριασμό τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου ,την εργασία αντικατάστασης ελαστικών με την προϋπόθεση ότι η απόσταση του συνεργαζόμενου συνεργείου τοποθέτησης βρίσκεται σε σχετικά κοντινή απόσταση από τις εγκαταστάσεις του Δήμου , ώστε να υπάρχει άμεση εξυπηρέτηση για τις ανάγκες των οχημάτων η να διαθέτουν κινητό συνεργείο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις απαιτούμενες εργασίες.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τη προμήθεια (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης) τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής καθώς και να παραδίδει πιστοποιητικό τοποθέτησης και χρήσης του ελαστικού στο συγκεκριμένο όχημα όπου θα αναγράφεται η διάσταση, η μάρκα και ο τύπος του ελαστικού καθώς και , ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. Το πιστοποιητικό θα υπογράφεται από τον ανάδοχο και τον οδηγό του συγκεκριμένου οχήματος.
4. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και μπορούν να μεταβληθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου μέχρι το όριο του προϋπολογισμού.

ΑΡ. ΜΕΛ: 20 /20

- Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της και για είκοσι (20) μήνες.
5. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί ανάγκη για προμήθεια ελαστικού/ελαστικών προδιαγραφών πέραν αυτών που προβλέπονται στη μελέτη θα υποβληθεί προσφορά από τον προμηθευτή εκ των υστέρων και η προμήθεια θα γίνει αφού ληφθεί η αντίστοιχη έγκριση από την αρμόδια επιτροπή.
 6. Οι προσφορές των προμηθευτών πρέπει να περιλαμβάνουν τεχνική περιγραφή των ελαστικών, σχέδια, φωτογραφίες, τύπο ελαστικού, όνομα κατασκευαστικού οίκου, χώρα προέλευσης όπως και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει την αρμόδια επιτροπή στην αξιολόγηση των προσφορών.

Τέλος όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους.

Άρτεμις, 12/ 03/ 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
- Ο -
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Άρτεμις, 12/ 3/ 2020
- Ο -
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΑΡΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.